

		CAB-C041KA-C	CAB-C042KA-C	CAB-C091KA-C	CAB-C092KA-C	CAB-C202KA-C	
電源電圧	[相-V]	単相-100	単相-200	単相-100	単相-200	単相-200	
電源周波数	[Hz]	50/60					
冷却能力*	[W]	300/350		750/900		1800/2000	
消費電力*	[W]	250/285	250/240	400/445	400/445	760/910	
運転電流*	[A]	3.1/3.0	1.7/1.3	4.8/4.5	2.4/2.3	4.2/4.6	
始動電流	[A以下]	7.5/7.0	4.5/4.1	25/23	13/12	30/27	
風量	盤内側	[m <sup>3</sup> /min]	1.1/1.2		3.5/4.0		6.0/7.0
	盤外側	[m <sup>3</sup> /min]	4.0/5.0		7.5/8.5		14.0/16.0
運転音	[dB(A)]	62/65		64/65		62/65	
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	[mm]	300×540×180		430×560×240		450×1200×250	
質量	[kg]	16		25		44	
冷媒 (封入量)	[g]	R-134a (115)		R-134a (300)		R-134a (450)	
使用温度範囲	[°C]	盤内: 25~50、盤外: 25~50					
使用湿度範囲	[%以下]	85					
保管温度範囲	[°C]	-20~60					
保管湿度範囲	[%以下]	85					