

		CAB-C041TA-C	CAB-C042TA-C	CAB-C101TA-C	CAB-C102TA-C	CAB-C202TA-C	
電源電圧	[相-V]	単相-100	単相-200	単相-100	単相-200	単相-200	
電源周波数	[Hz]	50/60					
冷却能力*	[W]	350/400		900/1000		1800/2000	
消費電力*	[W]	250/295	250/240	410/460	410/460	810/940	
運転電流*	[A]	3.0/3.0	1.6/1.3	5.2/4.8	2.4/2.3	4.7/4.8	
始動電流	[A以下]	6.8/6.6	4.3/3.8	25/23	13/11	33/30	
風量	盤内側	[m <sup>3</sup> /min]	1.1/1.3		4.0/4.5		5.6/5.8
	盤外側	[m <sup>3</sup> /min]	8.0/8.5		9.0/9.5		17.0/17.5
運転音	[dB(A)]	54/55		59/61		63/65	
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	[mm]	300×350×400		400×390×590		400×510×590	
質量	[kg]	16		29		44	
冷媒 (封入量)	[g]	R-134a (110)		R-134a (260)		R-134a (450)	
使用温度範囲	[°C]	盤内:25~50、盤外:25~50					
使用湿度範囲	[%以下]	85					
保管温度範囲	[°C]	-20~60					
保管湿度範囲	[%以下]	85					