

INSPAC 15HF-SKF-TL (484000-4150)

項目	形式		INSPAC 15HF-SKF-TL	使用 限界	高压側	45 40%RH	
					低压側	25 50%RH	
冷房能力 (kW)			4.0/4.5	使用場所		事業所用, 屋内専用	
冷却装置	圧縮機	形式	全密閉ロータリ式	エアフィルタ		ホリプロビレンハニカムネット	
		電動機 (kW)	1.0/1.0	安全装置	高压スイッチ ON (MPa)	2.2 ± 0.10	
	蒸発器	スパインフィン	OFF (MPa)		2.89 ± 0.08		
	凝縮器	スパインフィン	送風機用プロテクタ		120 (内蔵)		
	冷媒 (封入量 (kg))	R407C (0.57)	圧縮機サーマル		5.3A		
	冷媒制御	キャピラリチューブ	圧縮機用プロテクタ		115		
	高・低压ゲージ		逆相防止リレー		逆相保護用		
	防音・断熱材		外装		塗装鋼板 (サニ-アイボリー)		
送風装置	蒸発器	送風機	シロッコファン		外観	外形寸法	幅 (mm)
		風量 (m <sup>3</sup> /h)	強800/900 弱720/780	奥行 (mm)			520
		電動機 (W)	強230/260 弱180/185	高さ (mm)			1,190
		機外静圧 (mmAq)		製品質量 (kg)		69	
	風量限界 (m <sup>3</sup> /h)	400/450	運転音 dB (A)	64.5/65			
	凝縮器	送風機	シロッコファン	除湿能力 (l/h)	0.35/0.35		
		風量 (m <sup>3</sup> /h)	強1100/1200 弱1000/1050	ドレン排水口 口径	16mm		
		電動機 (W)	蒸発器側と共用	付属品		冷風ダクト 125 × 2 コードハンガ × 1	
機外静圧 (mmAq)							
風量限界 (m <sup>3</sup> /h)	550/600	荷姿		ダンボールキャップ 木製パレット			
電気特性	電源	3 200V 50/60Hz	梱包仕様	外形寸法	幅 (mm)	620	
	電流 (A)	4.9/5.7			奥行 (mm)	590	
	電力 (kW)	1.35/1.75			高さ (mm)	1,400	
	力率 (%)	80/89		質量 (kg)	77		
	始動電流 (A)	29/27		積段数	2段		
	始動方式	直入		参考資料			
運転調整装置	運転スイッチ	ロッカースイッチ	電源設計	ブレーカ (A)	15		
	表示灯	ドレンタンク満水表示ランプ (橙)		電線最小太さ (mm <sup>2</sup> )	撚線2.0		
	ドレンタンク満水停止スイッチ	マイクロスイッチ					

- (注1) 性能表示条件は35 60%です。  
(注2) 電源電圧の変動は ± 10%です。  
(注3) 漏電ブレーカを必ず取り付けてください。  
(注4) 本仕様は2008年12月現在のものです。  
(注5) ダクト, タンク, キャスタは標準装備です。