

INSPAC 15HR-SKF-TL (484000-4160)

< 首振り >

項目	形式		INSPAC 15HR-SKF-TL	使用 限界	高压側	45 40%RH	
					低压側	25 50%RH	
冷房能力(kW)			4.0/4.5	使用場所		事業所用, 屋内専用	
冷却装置	圧縮機	形式	全密閉ロータリ式	エアフィルタ		ホリプロビレンハニカムネット	
		電動機(kW)	1.0/1.0	安全装置	高压スイッチ ON(MPa)	2.2 ± 0.10	
	蒸発器	スパインフィン	OFF(MPa)		2.89 ± 0.08		
	凝縮器	スパインフィン	送風機用プロテクタ		120 (内蔵)		
	冷媒(封入量(kg))	R407C(0.57)	圧縮機サーマル		5.3A		
	冷媒制御	キャピラリチューブ	圧縮機用プロテクタ		115		
	高・低压ゲージ		逆相防止リレー		逆相保護用		
	防音・断熱材		外装		塗装鋼板(サニアイホリ)		
送風装置	蒸発器	送風機	シロッコファン		外観	外形 寸法	幅(mm)
		風量(m ³ /h)	強800/900 弱720/780	奥行(mm)			520
		電動機(W)	強230/260 弱180/185	高さ(mm)			1,190
	機外静圧(mmAq)		製品質量(kg)	70			
	風量限界(m ³ /h)	400/450	運転音dB(A)	64.5/65			
	凝縮器	送風機	シロッコファン	除湿能力(l/h)	0.35/0.35		
		風量(m ³ /h)	強1100/1200 弱1000/1050	ドレン排水口 口径	16mm		
		電動機(W)	蒸発器側と共用	付属品	首振りダクト 125 × 2 コードハンガ × 1		
機外静圧(mmAq)							
風量限界(m ³ /h)	550/600	荷姿	ダンホールキャップ 木製ハレット				
電気特性	電源	3 200V 50/60Hz	梱包仕様	外形 寸法	幅(mm)	620	
	電流(A)	4.9/5.7			奥行(mm)	590	
	電力(kW)	1.35/1.75			高さ(mm)	1,400	
	力率(%)	80/89		質量(kg)	78		
	始動電流(A)	29/27		積段数	2段		
	始動方式	直入					
運転調整装置	運転スイッチ	ロッカースイッチ	参考資料				
	首振りスイッチ	ロッカースイッチ	電源 設計	ブレーカ(A)	15		
	表示灯	ドレンタンク満水表示ランプ(橙)		電線最小太さ(mm ²)	撚線2.0		
	ドレンタンク満水停止スイッチ	マイクロスイッチ					

- (注1) 性能表示条件は35 60%です。
(注2) 電源電圧の変動は ± 10% です。
(注3) 漏電ブレーカを必ず取り付けてください。
(注4) 本仕様は2008年12月現在のものです。
(注5) ダクト, タンク, キャスタは標準装備です。