

WIC-019A-AGB 商品仕様書

商 品 名	クインセラー	
用 途	家庭用	
形 名	WIC-019A-AGB	
外形寸法 (mm)	(幅) 436 × (奥行) 497 × (全高) 794	
製品質量 (Kg)	27	
包装外形寸法 (mm)	(幅) 480 × (奥行) 600 × (全高) 900	
包装質量 (Kg)	29	
有効内容積 (L)	76	
ボトル収納本数 (本)	19	
外観意匠	テーブルボード	冷間圧延鋼板 + 塗装 (ダークブラウン色)
	キャビネット	冷間圧延鋼板 + 塗装 (ダークブラウン色)
	内箱 扉	変成AAS樹脂 Φ6 SWN + ポリエチレンコーティング PVC樹脂押し枠 + 三重ガラス + ポリカーボネイト樹脂
圧 縮 機	全密閉形往復動式	
霜 取 り 方 式	毎サイクル除霜方式	
霜 取 り 水 処 理	自然蒸発式	
温 度 設 定 範 囲	8 ~ 17°C	
湿 度 範 囲	50 ~ 75%	
紫 外 線 遮 断 率	99.8%	
凝 縮 器	チューブコイルセンサー	
冷 却 器	アルミローレルボルトエバポレーター	
冷 媒	HFC-134a	
過 負 荷 保 護 装 置	バイメタル式自動復帰形圧縮機用オーバークロードリレー	
温 度 制 御 器	ガス圧式温度調節器	
庫 内 灯	110V 15W (ソールー)	
電 源 コ ー ド	ビニールキャブタイヤコード (機外長: 1.95m)	
定 格 電 圧 ・ 定 格 周 波 数	AC100V 50/60Hz	
電 動 機 の 定 格 消 費 電 力	68/68W	
電 熱 装 置 の 定 格 消 費 電 力	18/18W	
消 費 電 力 量 (C 法)	50Hz: 360KWh/年	60Hz: 370KWh/年